

NYHET

# FORESTIA BRANNHEMMENDE PLATER

**BRANNTEKNISK KLASSIFISERT B-s1, d0**

**ENKEL MONTERING**

**SKRUFASTE**

**SAMME LÅSEPROFIL SOM WALLS2PAINT**

**INGEN SPARKLING**

**INGEN PUSSING**

**KLAR FOR OVERMALING**

*member of*

**BYGGMA**  
group

# FORESTIA BRANNHEMMENDE PLATER

Forestia brannhemmende plater er brannteknisk klassifisert B-s1, d0. For et godt sluttresultat bør platene overmales med en godkjent maling dvs. Biora 20 fra Teknos.

Forestia brannhemmende plater er profilert med vår geniale låseprofil. Platene monteres på stenderverk av tre- eller stål. Innfestingen er skjult. For ytterligere informasjon om montering, henvises det til vår monteringsveiledning.

Forestia Brannhemmende plater har styrkeegenskaper som gir godt skrufeste. Man behøver heller ikke tenke på ekstraarbeid som sparkling og pussing.

Platene er sertifisert i henhold til produktstandard EN 13986.  
Brannteknisk klassifisering, overflate i henhold til NS-EN 13501-1.

Kledning: K<sub>1</sub>10 og K<sub>2</sub>10



Ved definisjon av brannklasse legges risikoklassifisering til grunn, da byggets anvendelse sammen med dets størrelse og planløsning vil være avgjørende for hvilke konsekvenser en brann kan få. Et bygg kan da gis en brannklasse fra 1-4. Brannklasse 1 gjelder bygg med beskjeden konsekvens ved brann, og brannklasse 4 gjelder bygg der en brann vil få meget omfattende konsekvenser for lokalsamfunnet eller miljøet.

Risikoklasse	Etasje			
	1	2	3 og 4	5 el flere
1	-	BKL 1	BKL 2	BKL 2
2	BKL 1	BKL 1	BKL 2	BKL 3
3	BKL 1	BKL 1	BKL 2	BKL 3
4	BKL 1	BKL 1	BKL 2	BKL 3
5	BKL 1	BKL 2	BKL 3	BKL 3
6	BKL 1	BKL 2	BKL 2	BKL 3

Risikoklasse	Type bygg
1	Garasjeanlegg, driftsbygninger, skur, naust etc.
2	Næringsbygg
3	Barnehager og skoler
4	Boliger, hytter, internat, asylmottak, barnehjem etc.
5	Forsamlingslokaler og offentlige bygg for flere enn 150 personer
6	Fengsler, sykehus, hoteller og andre overnattingsmuligheter

Hvor kan produktet benyttes?

Overflater	Brannklasse		
Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei	1	2	3
Overflater på vegg og tak i branncelle inntil 200m <sup>2</sup>	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0
Overflater på vegg og tak i branncelle over 200m <sup>2</sup>	D-s2, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Overflater i sjakter og hulrom	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0

Overflater	Brannklasse		
Overflater i brannceller som er rømningsvei	1	2	3
Overflater på vegger og tak	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Overflater på gulv	D <sub>fl</sub> , s1	D <sub>fl</sub> , s1	D <sub>fl</sub> , s1
Overflater på ytterkledning	B-s3, d0	B-s3, d0	B-s3, d0

Kledninger	Brannkl. 1	Brannkl. 2	Brannkl. 3
Kledning i branncelle inntil 200m <sup>2</sup> som ikke er rømningsvei	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0
Kledning i branncelle over 200m <sup>2</sup> som ikke er rømningsvei	D-s2, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Kledning i branncelle som er rømningsvei	K <sub>2</sub> 10 B-s1, d0	K <sub>2</sub> 10 A2-s1, d0	K <sub>2</sub> 10 A2-s1, d0
Kledning i sjakter og hulrom	K <sub>2</sub> 10 B-s1, d0	K <sub>2</sub> 10 A2-s1, d0	K <sub>2</sub> 10 A2-s1, d0

## FORESTIA BRANNHEMMENDE PLATER

ENKEL MONTERING  
SKRUFASTE

SAMME LÅSEPROFIL SOM WALLS2PAINT

INGEN SPARKLING

INGEN PUSSING

KLAR FOR OVERMALING





Byggma - for better living

01.2017 5 000ex; Trykke: Kai Hansen as



Forestia AS  
Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss  
Tlf.: 38 13 71 00

[www.forestia.no](http://www.forestia.no)  
E-post: [forestia.kundesenter@byggma.no](mailto:forestia.kundesenter@byggma.no)